



TEKNISET TIEDOT



MATERIAALI

ULKOKUORI:

Korkeatiheyksinen polypropyleeni

SISÄKUORI:

Korkeatiheyksinen paisutettu polystyreeni

OTSAPANTA: Pehmeä PA-nylon



KOKO

Yleiskäyttöinen säädettävä
52–63 cm



PAINO

460 g



STANDARDIT

EN 397

EN 50365 (luokka 0)

Suojaus päältä, edestä, takaa ja sivulta kohdistuvia törmäyksiä vastaan EN 12492 mukaisesti Lauseke 4.2.1.1 iskuenergian vaimennuskapasiteetti

Lauseke 4.2.2 läpäisy

EN 397 lisätestit:

440V a.c. / -30°C / LD / MM



KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-30°C / +50°C

WHE00111-201
WHITE

WHE00111-202
YELLOW

WHE00111-203
ORANGE

WHE00111-204
RED

WHE00111-205
GREEN

WHE00111-208
BLUE

WHE00111-210
BLACK



KATEGORIA

III

TEKNOLOGIAT



SUURITIHEYKSINEN ULKOKUORI POLYPROPYLEENISTÄ

Kevyt ulkokuori, jonka suorituskyky on eksponentiaalisesti parempi. Loistaa iskunvaimennuksessa, erityisesti matalissa lämpötiloissa (-30 °C). Kellastumisen ja kulumisen kestävä.



SISÄKUORI SUURITIHEYKSISESTÄ STYROKSISTA

Sisäkuori muodostuu suuritiheyksisestä vaahdosta, joka vaimentaa kaikista suunnista tulevan energian ja parantaa mukavuutta.



CLICK-IN-JÄRJESTELMÄ

Paranneltu pehmusteen kiinnitysjärjestelmä, joka kiinnittyy paikoilleen nopeasti ja voidaan vaihtaa ja poistaa helposti. Patentoitu järjestelmä tekee pehmusteesta kestävämmän.



2DRY-VUORI

Nopeasti kuivuva kangas, joka edistää kosteuden siirtymistä kypärän pehmusteen ulkopinnalle, jotta kypärän käyttö olisi kuivempaa ja miellyttävämpää.



ERGO FIT-JÄRJESTELMÄ

Kypärän koon säätöjärjestelmä halkaisijan säätimellä, jota kääntämällä kypärän sovittaminen paikoilleen onnistuu helposti ja turvallisesti. Järjestelmä mukautuu eri muotoisiin päihin siirtymällä ylös ja alas. Ergonomisesti muotoillut siivekkeet tukevat niska ja lisäävät mukavuutta.



SÄHKÖISKUSUOJAUS

Suljettu ulkokuori suojaa sähkövaaroilta. Luokan E suojaus työhön sähköympäristöissä 20 000 volttiin saakka.



SIVUSÄÄTÖJAKAJA

Sivusäättökohta leukanauhassa mahdollistaa säätämisen ja asettelun yksilöllisempää istuvuutta varten.



EDISTYNYT LITE-LEUKANAUHA

Leukanauha viidellä säätöpisteellä, jotka mahdollistavat mukautetun istuvuuden. Mukautuu leveämpiin päihin ja soveltuu kuulosuojainten kanssa käytettäväksi. Värikoodatut soljet kertovat EN-standardin vaatimustenmukaisuuden tason.



KIINNITYSRENGAS

Leukanauhasilmukka mahdollistaa kypärän turvallisen kiinnityksen valjaisiin tai muihin kohteisiin.



KUULOSUOJAINTEEN KIINNITYSREIÄT

Kypärässä on 30 mm:n vakio EURO slot -sovitus KASK-kuulosuojainten kiinnitystä varten.



KORVATULPPAKOUKUT

Lampunpidikeominaisuus, joka pitää langalliset korvatulpat paikoillaan.



LISÄVARUSTEIDEN ETUKIINNITYSREIÄT

Etukiinnityspiste edistyneeseen kustomointiin ja helppoon lisävarusteiden, kuten tunniskorttikoteloiden ja otsalamppujen kiinnittämiseen. Sisältää rosilta suojaavan suojuksen.



VAIHDETTAVAT LAMPUNPIDIKKEET

Kypärässä on 4 irrotettavaa, nylonista valmistettua lampunpidikettä. Yhteensopiva KASK-otsalamppujen ja muiden elastisilla pannoilla varustettujen otsalamppujen kanssa.



REIKÄ NISKASUOJUKSELLE

3 reikää kypärän takana KASK-niskasuojusten kiinnittämiseen.



EASY CLICK-JÄRJESTELMÄ

Integroiduilla rei'illä suunniteltu kypärä, joka mahdollistaa KASK-silmä- ja kasvosuojainvarusteiden helpon kiinnittämisen. Silmäsuojaimen Easy Click -sovittimet tarvitaan.

SUORITUSKYVYTY

Suojaus päältä kohdistuvia iskuja vastaan	K	5 kg metristä 1 m 50 J	Suojaus sähköiskua vastaan	K	440V
Suojaus sivulta, edestä ja takaa kohdistuvia iskuja vastaan	K*	5 kg metristä 0,5 m 25 J	Alimman lämpötilan resistanssitesti	K	T= -30°C
Suojaus päältä kohdistuvia iskuja vastaan	K*	5 kg metristä 2 m 100 J	Suojaus sivusuuntaista muodon	K	LD
Suojaus esineiden läpäisemistä vastaan	K	3 kg metristä 1 m 30 J	Suojaus sulan metallin roiskeita vastaan	K	MM
Leukahihnan lukitus	K	>15 kg <25 kg			

K EN 397 standardin vaatimukset

K* Lisävaatimustenmukaisuus EN 12492 vaatimusten mukaisesti

K EN 397:n lisävaatimukset

LISÄTIETOJA

HYLLYSSÄ ELÄMINEN

10 vuotta valmistuspäivästä alkaen. Kypärä on tarkastettava säännöllisesti ja ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan havaita mahdolliset vauriot, kuten halkeamat, irtoamiset, epämuodostumat tai kuoriutumiset, jotka ovat todellisia tekijöitä kypärän heikkenemisestä. Kypärä, johon on kohdistunut vakava isku, on vaihdettava, vaikka siinä ei olisiakaan selviä vaurion merkkejä.

TAKUU

3 vuotta ostopäivästä alkaen.

PUHDISTUS

Puhdista kypärä KASK-kypäränpuhdistusaineella tai vedellä, neutraalilla pH-arvoltaan neutraalilla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori pestään käsin kylmässä vedessä tai pesukoneessa (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher on saatavana epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi.

SÄILYTYS

Kypärä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteestä. Suosittelemme KASK-vetokypäräpussin käyttöä kypärän suojaamiseksi, kun sitä ei käytetä.

LIIMAN KÄYTTÖ

Älä kiinnitä kypärään liimoja, tarroja tai käytä kypärään maaleja ja liuottimia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia. Kaikki muutokset tai toimenpiteet voivat heikentää kypärän suojaustoimintaa.

3 10
YEARS
GUARANTEE YEARS
SHELF LIFE

TURVALISÄLAITTEET



WV100007
ZEN VISOR



WV100022-500
ZEN FACE SHIELD



WV100008
ZEN FULL FACE VISOR



WV100009/10
ZEN MM/PM VISOR



WHP00004/5/6
EARMUFFS



WLA00001/2/3
HEADLAMPS



WPA00007
WINTER CAP



WAC00013/25
NECK SHADE



WAC00032/33
NECK SHIELD RW



WAC00036-37
SUN SHIELD

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION